

LCD PROTECTION IP 44

Cellule de Protection pour écrans LCD

Caractéristiques :

- Protège les écrans plats contre la poussière, les chocs thermiques, le froid (etc.)
- Corps de la cellule constitué à partir d'un élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir la face arrière et les faces latérales
- Surface lisse facilitant le nettoyage
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur
- Possibilité de fixer directement la cellule au mur
- Deux perçages de 60 mm de diamètre pour le passage des câbles
- Existe en deux dimensions :
 - LCD PROTECTION IP 44 - 100 pour écran LCD
 - LCD PROTECTION IP 44 - 200 pouvant recevoir un écran et un client léger

Désormais, ces produits sont disponibles en noir.



Dimensions LCD PROTECTION IP 44 - 100 (en mm) :

Extérieures	L 500 x P 100 x H 500
Intérieures utiles	L 480 x P 74 x H 480

Dimensions LCD PROTECTION IP 44 - 200 (en mm) :

Extérieures	L 500 x P 200 x H 500
Intérieures utiles	L 480 x P 174 x H 480

Descriptif :

- Ouïe d'aération sur les deux faces latérales
- Platine de fixation pour l'écran à l'intérieur de la cellule
- Ouverture et fermeture par volet avant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur, coulissant vers le haut pour accéder à l'écran

Avantages :

- cellule étanche
- Encombrement réduit
- Protection permanente

OPTIONS GAMME INDUSTRIE

Industrie



Piètement en acier



KDL - Passe câble sans découpe




ECA - Ventilation du caisson



Lumière pour sortie des étiquettes



Lumière + guide pour sortie automatique des étiquettes



Fenêtre de visite pour étiquettes/papier



4 Roues pour piètement en acier dont 2 freins



Serrure



Mano détenteur

