



Progettare e Produrre

MU 3 INOX

Armadio di protezione INOX 3 scomparti

Destinato ad ospitare e ordinare varie configurazioni di apparecchiature informatiche : schermo LCD, PC, stampante tastiera

Descrizione :

- Armadio stagna INOX 304 ;
- Armadio di protezione INOX 3 scomparti ;
- Contiene 2 ripiani estraibile PVC: per la stampante e l'altro per la tastiera ;
- Apertura e chiusura tra portelli in PMMA (termoplastica trasparente) 6 mm di spessore per i due compartimenti
- La chiusura dei scomparti avviene attraverso un sistema di viti a compressione e da giunture stagne nelle scanalature ;

Connettività - la cella è fornita con :

- Blocco d'alimentazione elettrico 3 prese da 220 volts e 10/16 A con interruttore generale luminoso
- 2 stringi stoppa per cavi da 7 a 13 mm (posa assicurata dal cliente).

Vano schermo e PC

- Pannello frontale in LEXAN (Polimetilmetacrilato) trasparente di 6 mm di spessore ;
- Accesso tramite sportello incernierato in poliammide.
- Ripiano PVC

Vano stampante

- Accesso tramite sportello incernierato in poliammide ;
- Ripiano PVC su guide di scorrimento telescopiche in acciaio inox a tre livelli con una portata di 60 kg e per l'estrazione completo della stampante.

Vano tastiera

- Accesso tramite sportello in acciaio INOX ;
- Ripiano estraibile in PVC.

- **Benefici :**
 - Dimensioni Mini
 - Massima tenuta stagna
 - Protezione permanente



MU 3 Inox con ripiano estraibile per stampante

DIMENSIONI DEL MU 3 mm :

Esterne	L 605 x P 600 x A 1160 mm
Utili vano schermo + PC	L 590 x P 565 x A 480 mm
Utili vano stampante	L 510 x P 565 x A 420 mm
Utile vano della tastiera	L 510 x P 560 x A 70 mm



MU 3 Inox con ripiano estraibile per tastiera



MU 3 Inox aperto



Workstation fissi e mobile

DETTAGLIO OPZIONI ...

1 Armadio : 3 compartimenti



Opzione SORTIE ETIQUETTES *Uscita etichette*

- TAV : Portello in policarbonato infrangibile. Disponibile in due misure :
 - TAV L 12 : L 220 x A 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x A 190 en mm ;
- Fessura con guida : Apertura di fronte per le etichette di uscita.



Opzione KDL

- Sistema di stringi-stoppa che permette il passaggio dei cavi senza smontare i connettori ;
- Il passaggio dei cavi con i connettori è garantito da una placca che blocca i fili e da guarnizioni che si inseriscono sui cavi ;
- Sistema generalmente installato su una delle pareti laterali e che garantisce una tenuta stagna dell'armadio.



Opzione PIEDI

- Base in tubo acciaio inox 304 spazzolata da fissare a impostare a terra ;
O,
- Base in tubo acciaio inox 304 spazzolata da fissare con ruote;
O,
- Può essere fissato direttamente al muro (con kit fissaggio parete).



Più Opzioni :

- Ripiani fissi o estraibile;
- Kit Ventilazione IP 55 ;
- Aria condizionata;
- ...

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realisations.fr

www.lm-realisations.com

